



AQUAPUR®

RETROUVEZ LA NATURE DE L'EAU

Fichetechnique

FTEC AQUAPUR 18 COGEM



Description du produit:

Adoucisseur compacte AQUAPUR 18 litres de résine.

Connections

Entrée / Sortie	3/4"
Evacuation:	1/2"
Trop plein:	1/2"
Alimentation électrique:	220 -12 Vac / 50Hz

Caractéristiques techniques :

Poids brut:	25 Kg
Volume résine :	18 litres
Type de résine :	Cationique forte
Débit nominal :	0,8 m3/h
Débit maximal :	1,2 m3/h
Dureté maximal:	90 °HF
Pressure de travail (máx-mín):	8-2.5 bar
Température de travail (máx-mín):	35°C-4°C
Capacité d'échange :	117°HFxm ³
Consommation de sel:	4,5 Kg
Capacité de sel:	25-50Kg*

*Dependant du type de sel.


Production du système :

Dureté d'entrée	Volume traité
15°HF	7,8 m ³
25°HF	4,7 m ³
30°HF	3,9 m ³
35°HF	3,3 m ³
45°HF	2,6 m ³

Composants:

Composants:	Cantidad
Système adoucissement	1
Notice d'utilisation	1
Transformateur 230Vac 50Hz/12VaC	1
Raccords de connexion et accessoires de montage	1
Clé allen plastique	1

Dimensions



A: 1120 mm
B: 240 mm
C: 420 mm

Programmation étages de traitement :

Lavage ascendant	4 min
Aspiration saumure	33 min
Lavage descendant	4 min
Remplissage	2,0 min
Injecteur	0000-ROUGE
BLFC	0,7 GPM
DLFC	2,0 GPM